

Acronis

Acronis Backup 12.5

簡単セットアップガイド

バックアップ手順

アクロニス・ジャパン株式会社

1. はじめに.....	2
2. バックアップ.....	3

1. はじめに

このドキュメントは Acronis Backup 運用の際のバックアップ手順を説明したものです。バックアップオプション等の要件については製品マニュアル等のドキュメントを参照して下さい。ここではバックアップ実行環境が整った環境でのバックアップを前提としています。

また、このドキュメントに記載されている IP、ユーザーID、パスワード、ライセンス番号等の固有の環境値については適時インストールする環境に置き換えて下さい。

注意

クラウド環境へのバックアップはオプションの Acronis Cloud Storage を別途購入する必要があります。

ネットワークシェアへのバックアップは、管理サーバーではなく、バックアップ対象のマシンがそのネットワークシェアに接続できる必要があります。

一度設定した暗号化は変更出来ません。暗号化の設定ができるのはバックアップ計画作成時のみです。

2. バックアップ

	<p>バックアップ対象のマシンを選択し、「バックアップ」を押します。</p>
	<p>バックアップの対象を選択します。 特定のディスクやファイルをバックアップしたい場合には、それぞれ「ディスク / ボリューム」、「ファイル / フォルダ」を選択しバックアップ対象を選択します。</p>
	<p>ディスク、ボリューム単位の場合</p>

		<p>ファイル、フォルダ単位の場合</p>
<div data-bbox="236 600 794 1182"> <p>新規バックアップ計画 </p> <p>バックアップの対象 コンピュータ全体 ▼</p> <p>バックアップ先 指定</p> <p>スケジュール 月曜日から金曜日 23:00</p> <p>保持する期間 月単位: 6 月 週単位: 4 週 日単位: 7 日</p> <p>暗号化 <input type="checkbox"/> オフ</p> <p><input type="button" value="適用"/></p> </div>	<p>バックアップ先を指定します</p> <div data-bbox="810 654 1273 958"> <p>× バックアップ先</p> <ul style="list-style-type: none"> クラウドストレージ ローカルフォルダ ネットワークフォルダ NFSフォルダ </div> <p>バックアップ先はクラウドストレージ、ローカルフォルダ、ネットワークフォルダ、条件により NFS フォルダが選択できます。</p> <p>クラウドを使用するには別途オプションの Acronis Cloud Storage を購入する必要があります。</p> <p>ネットワークフォルダの指定は、 Windows の場合 : ¥¥アドレス¥バックアップ先フォルダ Linux の場合 : smb://アドレス/バックアップ先フォルダ のような指定をします。</p>	

<p>新規バックアップ計画  </p> <p>バックアップの対象 コンピュータ全体 </p> <p>バックアップ先 指定</p> <p>スケジュール 月曜日から金曜日 23:00 に行う</p> <p>保持する期間 月単位: 6 月 週単位: 4 週 日単位: 7 日</p> <p>暗号化 <input type="checkbox"/> オフ </p> <p><input type="button" value="適用"/></p>	<p>スケジュールは、1 時間単位から月単位までの選択が可能です。</p>  <p>スケジュールを「オフ」に設定した場合、バックアップのスケジュールリングはされず、常に手動でバックアップを実行する必要があります。</p> <p>バックアップ先にクラウド以外を選択した場合、バックアップスキームの変更が可能です。デフォルトでは「常に増分」です。</p> <p>開始時刻は直接入力することにより分単位で指定が可能です。ドロップダウンでは15分刻みで指定が可能です。</p>
---	--

新規バックアップ計画 

バックアップの対象 コンピュータ全体 

バックアップ先 指定

スケジュール 月曜日から金曜日 23:00 に行う

保持する期間 月単位: 6 月
週単位: 4 週
日単位: 7 日

暗号化 オフ 

適用

保持ルールはバックアップの「期間」もしくは「数」を指定することが可能です。世代数で考える場合、「数」の指定で保持する世代数を入力します。

クリーンアップ バックアップ期間 

バックアップを保持する期間

月単位 6 月

週単位 4 週

日単位 7 日

すべてのバックアップセットを単一のルールに切り替える

クリーンアップ バックアップ数 

バックアップの最大数:

10

コンピュータ全体 / 

バックアップの対象 コンピュータ全体 

バックアップ先 /

スケジュール 月曜日から金曜日 23:00 に行う

保持する期間 月単位: 6 月
週単位: 4 週
日単位: 7 日

バックアップのレプリケート オフ

暗号化 オフ 

適用

バックアップ先でクラウド以外を選択した場合、バックアップのレプリケーションをすることができます。

バックアップのレプリケート オン

レプリケート先 指定

保持する期間 月単位: 6 月
週単位: 4 週
日単位: 7 日


レプリケーション先でも保持する期間、数を指定できるので、長期保存用に長い期間保存するなどの使い方が可能です。

	レプリケーション先にクラウドを選択することも可能です。
 <p>新規バックアップ計画  </p> <p>バックアップの対象 コンピュータ全体 ▾</p> <p>バックアップ先 指定</p> <p>スケジュール 月曜日から金曜日 23:00に行う</p> <p>保持する期間 月単位: 6月 週単位: 4週 日単位: 7日</p> <p>暗号化 <input type="checkbox"/> オフ </p> <p><input type="button" value="適用"/></p>	<p>バックアップに暗号をかけることができます。</p> <p>この暗号化はバックアップ計画作成時のみ設定可能です。後から暗号化をしたり、解除したりすることは<u>できません</u>ので注意が必要です。</p>  <p>暗号化</p> <p>パスワード パスワードは大文字/小文字が区別されます。</p> <p>パスワードの確認</p> <p>パスワードを失くしたり忘れたりした場合、暗号化されたバックアップをリカバリする方法はありません。</p> <p>暗号化アルゴリズム AES 256 ▾</p> <p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="キャンセル"/></p>
 <p>myBackup  </p> <p>バックアップの対象 コンピュータ全体 ▾</p> <p>バックアップ先 masahiro.yamamoto@acronis.net</p> <p>スケジュール 月曜日から金曜日 23:00に行う</p> <p>保持する期間 月単位: 6月 週単位: 4週 日単位: 7日</p> <p>暗号化 <input type="checkbox"/> オフ </p> <p><input type="button" value="適用"/></p>	鉛筆のアイコンをクリックすることでバックアップ計画名の変更が可能です。

 <p>myBackup </p> <p>バックアップの対象: コンピュータ全体 ▼</p> <p>バックアップ先: masahiro.yamamoto@acronis.net</p> <p>スケジュール: 月曜日から金曜日 23:00 に行う</p> <p>保持する期間: 月単位: 6 月 週単位: 4 週 日単位: 7 日</p> <p>暗号化: <input type="checkbox"/> オフ ⓘ</p> <p>適用</p>	<p>歯車のアイコンをクリックすることでバックアップのオプションの設定が可能です。</p>  <p>各オプションについては製品マニュアルを参照してください。</p> <p>また、オプションはバックアップ計画作成後も変更が可能です。</p>
 <p>myBackup </p> <p>バックアップの対象: コンピュータ全体 ▼</p> <p>バックアップ先: masahiro.yamamoto@acronis.net</p> <p>スケジュール: 月曜日から金曜日 23:00 に行う</p> <p>保持する期間: 月単位: 6 月 週単位: 4 週 日単位: 7 日</p> <p>暗号化: <input type="checkbox"/> オフ ⓘ</p> <p>適用</p>	<p>「適用」を押し、バックアップ計画の作成を完了します。</p>

作成したバックアップ計画を他のマシンにも適用したり、また同一のマシンに複数のバックアップ計画を適用することが可能です。バックアップ計画と対象マシンの関係は Many to Many です。

バックアップ対象、暗号化以外の項目はバックアップ計画作成後も変更が可能です。

変更や、バックアップ計画の削除をしたい場合には、その計画の  アイコンをクリックしメニューから実行したいものを選択します。

編集
バックアップ オプション
名前の変更
無効化
削除

バックアップ計画の無効化、削除を行った場合でも既存のバックアップデータは削除されません。